

Systèmes eau pure UNGER

## Kit démarrage di NLITE HYDROPOWER 12L

Ref. 420215



Avec la **méthode déionisation**, le système **NLITE Hydropower** de **Unger** est le système d'eau pure le plus efficace de tous les temps! L'eau s'écoule à travers la résine échangeuse d'ions, qui lit les matières solides. Ainsi on produit de l'eau extrêmement pure, semblable à de l'eau distillée. **La déionisation enlève 100% des minéraux** et permet ainsi une grande qualité de l'eau. Filtre avec des investissements de départ relativement faible, 100% de l'eau filtrée est utilisée. **Mobile pour l'utilisation immédiate en route.**

### Fermeture rapide FastLock™

- Ouverture et fermeture faciles du réservoir.
- Mécanisme sûr à verrouillage automatique.
- Avec fonction d'écoulement sous pression.

### Couvercle qui s'enlève facilement

- Avec mécanisme d'arrêt de résine pour empêcher que la résine pénètre dans la sortie d'eau.

La performance du nLite® HYDRO POWER DI est optimisée par l'utilisation des sachets de résine QuickChange™, mais il est aussi possible de remplir le filtre avec de la résine en vrac.

### Testeur TDS (Total Dissolved Solids)

- Indique la dureté de l'eau en appuyant sur un bouton.

### Raccord de flexibles standard

- Raccordement rapide et fiable des flexibles d'eau.

[Cliquez ici pour voir la vidéo de guide d'utilisation](#)

### Accessoires de série :

- 1 x DI12T nLite® HydroPower DI 6 L. Avec testeur TDS + sachet de résine
- 1 x AN60G nLite® Perche principale en aluminium de 6 m
- 1 x NL20G nLite® Flexible, 20 m
- 1 x NLR27 nLite® Brosse courbée, 27cm
- 1 x FTGOS Adaptateur angulaire HiFlo™ MultiLink

### Accessoires en option :

Autres accessoires de lavage, nous consulter.

- poids net 15.70 kg
- longueur 450 mm
- largeur 320 mm
- hauteur 1920 mm

### Qu'est-ce que le nettoyage à l'eau pure:

### Données techniques

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Conditionnement | unité |
| UC              | unité |