

Aspirateurs industriels RGS

ONE 22FP RAMONEUR

Ref. 122005



Aspirateur **spécial ramoneur**, le ONE 22FP est conçu pour l'aspiration des cendres et résidus de combustion. C'est un aspirateur **fiable et robuste** grâce à ses 2500 watts de puissance et sa cuve en acier peint. **Pratique et facile d'utilisation**, le ONE 22FP vous indique si le filtre est colmaté et il est équipé de poignées pour faciliter le levage et le vidage de la cuve. Avec son **filtre de classe M**, le ONE 22FP est indiqué pour l'aspiration de cendres et poussières fines.

Le ONE 22FP est un **aspirateur ultra complet**, livré avec les accessoires suivantes :

- 1 raccord tuyau Ø50
- 5 mt tuyau antistatique Ø50
- 2 manchons antistatiques Ø50
- 1 lance plate de pvc Ø50
- 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm

Accessoires de série :

Livré avec les accessoires suivantes : 1 raccord tuyau Ø50 5 mt
tuyau antistatique Ø50 2 manchons antistatiques Ø50 1 lance plate
de pvc Ø50 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90°
Ø50mm

Accessoires en option :

Possibilité d'ajouter d'autres accessoires, pour plus d'informations
nous contacter.

- Corps machine Ø360
- Moteurs by-pass monophasés
- Tête en ABS & métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester classe "M"
- Entrée du produit rapide Ø50mm
- Cuve de 20 lt avec poignée et roulettes
- Roues postérieur Ø200mm, roues antérieur Ø100mm avec frein
- Acier peint Ral 7001 gris
- Poids de seul 23 kg pour être facilement transportés
- Poignées pour faciliter le levage

Données techniques

Chariot		Chariot
Cuve (matériau)		Acier peint
Tension	Volt (V)	230
Longueur de câble	Mètres (M)	9
Longueur de flexible	Mètres (M)	5
Capacité totale cuve	Litres (l)	20
Diamètre accessoires	Millimètres (mm)	50
Diamètre embouchure	Millimètres (mm)	50
Nbr moteurs		2
Type de moteur		By-pass 2 étages
Puissance Maxi	Watt (W)	2500
Débit d'air	litres/seconde (l/s)	20.4
Dépression	Millimètres (mm)	210
Indice de protection	IP (IP)	44
Niveau sonore	Décibel (db)	78
Dimension Machine, longueur	Millimètres (mm)	490
Dimension Machine, largeur	Millimètres (mm)	490
Dimension Machine, Hauteur	Millimètres (mm)	1020
Diamètre cuve	Millimètres (mm)	360
Poids à vide	Kilogrammes (Kg)	23