

Accessoires HP optionnels ANNOVI REVERBERI

## Lance simple 200 cm acier chromé M KW/F QUICK coudé NHP (sans gicleur)

Ref. 176348



Cette lance est équipée avec un raccord tournant HP 360°, ce qui permet une rotation sans effort lors de l'utilisation en pression. Cette lance ergonomique permet une bonne tenue en main pendant le travail. Le raccord Quick qui équipe cette lance permet le montage de différents gicleurs sans outils et sans arrêter le matériel. La lance 200 cm permet de travailler jusqu'à une hauteur de 4.5 mètres ou plus suivant la taille de l'opérateur.

- Raccord entrée M type KW & F Quick sortie

| Données techniques                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)        | 300                  |
| Type de matière                               |                  | Laiton + Acier + PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)          | 40                   |
| Longueur lance HP                             | Centimètres (M)  | 200                  |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre)       |                  | QUICK F              |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                  | Type KW M            |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg) | 2.7                  |