

Gicleurs IDROBASE

## Kit flexible HP canalisation 20 m NHP GP (gicleur fixe)

Ref. 176114-KIT



Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixes pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils. Il se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/8 F avec 3 jets arrière et 1 jet avant.

| Données techniques                            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 250                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 0.6                |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | 0.5                |
| Angle gicleur HP                              | Degré (°)          | 0                  |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1000               |
| Type de matière                               |                    | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 40                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 20                 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | M22 D14 M          |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 5                  |