



- Raccord entrée M type KW & G 1/4 F sortie

Lance HP ANNOVI REVERBERI

## Lance simple inox 70cm raccord rapide M type KEW avec tête BP AR PRO BC (sans gicleur)

Ref. AR-46484

Cette lance est équipée avec un raccord tournant HP 360°, ce qui permet une rotation sans effort lors de l'utilisation en pression. Cette lance ergonomique permet une bonne tenue en main pendant le travail.

La tête BP permet l'utilisation du NHP en basse pression et également en haute pression.

| Données techniques                            |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 310                  |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1800                 |
| Type de matière                               |                    | Laiton + Acier + PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 160                  |
| Longueur lance HP                             | Centimètres (M)    | 70                   |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre)       |                    | G 1/4 F              |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | Type KW M            |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 0.4                  |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | 750                  |